

# DW30

## Wieldumpers



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Compact, veilig en een echte all-rounder

De robuuste wieldumper DW30 verhoogt niet alleen productiviteit bij materiaalomslag maar ook de veiligheid van de gebruiker en de gehele bouwlocatie, dankzij de vele veiligheidsfuncties.

Vierwielaandrijving en de constante trekkracht in combinatie met de knikbesturing en een stijgvormen tot maar liefst 50% maken van de DW30 een echte off- en on-road professionele machine. Tegelijkertijd zijn zijn lage service- en onderhoudskosten indrukwekkend. Dankzij de fase 5-motoren wordt voldaan aan alle specificaties wat betreft uitlaatgasemissies, zelfs zonder dieselloetfilter. Een 36 kW-motor is ook beschikbaar, en geeft de DW30 extra kracht.

- The safety cabin provides a strong plus for working in the rain, cold or heat
- Intuitive operation thanks to the joystick operating concept and clearly laid-out dashboard
- Articulated pendulum joint in combination with partial-lock differential for outstanding stability and off-road capability
- High swivel tip skip (optional) with modern tilt sensor
- The doubled maintenance intervals reduce the necessary maintenance to a minimum

## DW30 Technische gegevens

	Front tip skip	Swivel tip skip
<b>Bedrijfsgegevens</b>		
Laadvermogen kg	3.000	3.000
Transportgewicht kg	1.987	2.142
Bedrijfsgewicht kg	2.098	2.253
Bakinhoud struck l	1.420	1.280
Bakinhoud heaped l	1.800	1.750
Bakinhoud Water volume l	1.110	990
<b>Motorgegevens</b>		
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV76	3TNV76
Motor	Diesel	Diesel
Motorvermogen according to ISO 3046/1 kW	18,9	18,9
Emissienormen graad	5	5
Cilinderinhoud cm <sup>3</sup>	1.116	1.116
Motortoerental 1/min	3000	3000
Rijsnelheid km/h	20	20
Rijsnelheid optionele km/h	25	25
Knikhoek °	36	36
Pendelhoek °	15	15
Draaicirkel mm	3.900	3.900
Klimvermogen %	60	60
Banden	11.5/80-15.3 Mitas TS-05	11.5/80-15.3 Mitas TS-05
L x B x H mm	3,710 x 1,730 x 2,778	3,928 x 1,730 x 2,778
Stuurpomp	Axial piston pump	Axial piston pump
Afgeleverd vermogen l/min	66	66
Bedrijfsdruk bar	445	445
Pomp	Gear pump	Gear pump
Afgeleverd vermogen l/min	33,4	33,4
Bedrijfsdruk bar	200	200
Brandstoftankinhoud l	35	35

## DW30 Afmetingen

	High-swivel tip skip	Concrete edition	Front tip skip	Swivel tip skip
A1	Totaallengte 3.710 mm	3.928 mm	4.071 mm	4.608 mm
A2	Totaallengte with towing hitch 3.786 mm	3.904 mm	4.156 mm	4.684 mm
B	Wielbasis 1.945 mm	1.945 mm	2.090 mm	1.945 mm
C	Overbouw 963 mm	963 mm	1.072 mm	963 mm
E	Uitkiepwijdte 543 mm	482 mm	492 mm	629 mm
F	Breedte 1.730 mm	1.730 mm	1.780 mm	1.730 mm
G	Bakbreedte 1.730 mm	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Hoogte Roll over protection system (ROPS) 2.778 mm	2.778 mm	2.860 mm	2.778 mm
I	Hoogte Roll over protection system (ROPS) folded down 1.913 mm	1.913 mm	1.945 mm	1.913 mm
J	Hoogte Cabin		2.669 mm	
K	Uitkiephoogte max. 233 mm	994 mm	1.268 mm	363 mm
K	Uitkiephoogte max.		1.929 mm	
L	Bakhoogte Tipped skip 2.074 mm	3.082 mm	3.342 mm	3.308 mm
L	Bakhoogte Hochdrehkipmulde angehoben		3.915 mm	
M	Bakhoogte 1.473 mm	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
M	Bakhoogte Hochdrehkipmulde angehoben		2.212 mm	
N	Uitkiepwijdte sideways	235 mm	162 mm	852 mm
O	Bodemvrijheid 257 mm	257 mm	257 mm	257 mm
P	Lengte Roll over protection system (ROPS) folded down 3.927 mm	4.045 mm	4.326 mm	4.825 mm
--	Kiephoek 48 °	48 °	46 °	62 °

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.  
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.